



**Fixavit®**  
ARGAMASSAS ESPECIAIS

## BOLETIM TÉCNICO

### FIXAVIT ALICERCE

#### IMPERMEABILIZANTE PARA ALICERCE E BALDRAMES

#### DESCRIÇÃO

- **FIXAVIT ALICERCE** com sua fórmula patenteada, é uma manta líquida, inovadora e ecologicamente correta, à base d'água e resina termoplásticas, de aplicação a frio sem emendas, pronta para uso e moldada no local. Cobre a estrutura com uma proteção impermeável e apresenta ótimas características de elasticidade, flexibilidade e aderência, tendo uma grande durabilidade e resistência.

#### APLICAÇÕES

- Alicerces e vigas de baldrame;
- Áreas molhadas e molháveis (banheiros, sacadas, varandas, cozinhas e áreas de serviços);
- Lajes, jardineiras, floreiras, calhas de concreto, dentre outros.

#### MODO DE USAR / DOSAGEM

- **FIXAVIT ALICERCE** é aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias;
- Misture bem o produto antes de começar a aplicação;
- Aplicar 3 demãos, respeitando o consumo médio aproximado de 200 gramas por m<sup>2</sup> para cada demão aplicada, com intervalo mínimo de 4 horas entre demãos, à temperatura de 25 °C.
- Recomenda-se que aplique o produto aos poucos sobre o local a ser impermeabilizado;
- Nos rodapés, a impermeabilização deve subir 30 cm no encaixe previsto da regularização.
- Nos alicerces e vigas de baldrame, a impermeabilização deve ser por toda a superfície, inclusive recomenda-se também aplicar o produto nas 3 primeiras camadas de alvenaria (tijolos, blocos, concretos, etc.) acima;

#### PREPARO DA SUPERFÍCIE

- A base deve estar limpa e seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como desmoldantes, graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outros.
- Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da regularização;
- No piso, executar regularização com argamassa desempenada e não queimada;
- No rodapé, executar regularização com argamassa arredondando os cantos e arestas com raio mínimo de 5 cm;
- Depois de executadas as regularizações já existentes, verificar se estão íntegras e não têm trincas que venham a exigir um reforço local da impermeabilização.

#### COMPOSIÇÃO

- Resina termoplásticas, polímeros, aditivos especiais e bactericida.



**Fixavit®**  
ARGAMASSAS ESPECIAIS

#### **CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS**

Aparência..... Líquido viscoso

Cor ..... Preto

Densidade..... 1,03 g/cm<sup>3</sup>

Ph..... 8,5 a 9,5

#### **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

- Não reutilizar esta embalagem;
- Em contato com a pele ou olhos, lavar com água limpa em abundância por pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos e procurar um auxílio médico imediatamente;
- Mantenha em local seguro afastado de crianças e animais domésticos.

#### **VALIDADE**

- Válido por 24 meses

#### **INFORMAÇÕES GERAIS**

- Agite e/ou misture bem antes de usar;
- Não tóxico;
- Embalagem reciclável.

#### **FIXAVIT ARGAMASSAS ESPECIAIS.**

Rod. BR 101 –Km 348 Sentido Norte – Bairro: Costa da Lagoa – CEP 88.715-000 – Jaguaruna-SC – CNPJ:23.550.002/0001-50

Químico Responsável: Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII

FONE/ TELE VENDAS (48) 3632-9863

MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA

[WWW.FIXAVIT.COM](http://WWW.FIXAVIT.COM)