



Fixavit[®]
ARGAMASSAS ESPECIAIS

BOLETIM TÉCNICO

FIXAVIT CONCRETECH ADITIVO EM PÓ

IMPERMEABILIZANTE PARA MASSAS DE CONCRETO E REBOCO

DESCRIÇÃO

FIXAVIT CONCRETEC. É um impermeabilizante em pó para impermeabilizar concreto, reboco,

- Compatíveis com cimento, com polímeros especiais e aditivos impermeabilizantes.
- Impermeabiliza o concreto e reboco com qualidade;
- Excelente economia e melhor adensamento;
- Excelente desempenho na aplicação e evita a formação de espelho d'água;
- Reduz o fator água cimento (A/C);
- Não corrosivo e não inflamável.

APLICAÇÕES

- Ideal para impermeabilização de concretos, baldrame, lajes, reboco, artefatos de cimentos e reservatórios em geral.

MODO DE USAR / DOSAGEM

- Selecionar a areia média/grossa livres de sais e materiais contaminantes como materiais orgânicos;
- Usar cimentos de boa qualidade para melhor impermeabilização;
- No preparo do concreto utilizar água limpa isenta de contaminantes;
- Para impermeabilização de reservatórios com pressão d'água, utilizar 4 kg por saco de cimento de 50Kg.
- Misturar a dosagem do Vedacon concreto indicada na tabela na água de amassamento ideal para fazer para o preparo da massa (não adicionar toda a água de amassamento de uma vez), em seguida adicionar a brita, areia e o cimento e deixar misturar na betoneira entre 5 a 10 minutos até ficar uma massa bem homogênea.

A aplicação deve ser feita de acordo com a tabela abaixo de traços:
Para aplicações onde há pressão d'água sugerimos a (NBR 9574/2008).

TRAÇOS E APLICAÇÕES		
APLICAÇÃO	VEDACON CONCRETO	CIMENTO
A	1,5kg Baldrame e colunas, sapatas e reboco	(50Kg)
B	1,5kg Reservatório d'água	(50Kg)
C	1,5kg para laje	(50Kg)

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- O substrato deve apresentar-se íntegro e isento de pós, materiais soltos e contaminações como óleos, graxas e musgos que possam prejudicar a características do concreto.



Fixavit[®]
ARGAMASSAS ESPECIAIS

COMPOSIÇÃO

- Produto a base de polímeros especiais e aditivos impermeabilizantes compatíveis com cimento.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aparência..... Pó
CorCinza claro
Densidade.....0,80 g/cm³
Ph.....11 a 13

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não reutilizar esta embalagem;
- Manter afastado de crianças e animais domésticos;
- Em contato com os olhos, lavar em água corrente por 15 minutos, se ingerido não provocar vômitos e procure um médico imediatamente.

VALIDADE

- Válido por 24 meses.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Não tóxico;
- Embalagem reciclável.

FIXAVIT ARGAMASSAS ESPECIAIS.

Rod. BR 101 –Km 348 Sentido Norte – Bairro: Costa da Lagoa – CEP 88.715-000 – Jaguaruna-SC – CNPJ:23.550.002/0001-50

Químico Responsável: Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII

FONE/ TELE VENDAS (48) 3632-9863

MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA

WWW.FIXAVIT.COM