



**Fixavit**<sup>®</sup>  
ARGAMASSAS ESPECIAIS

## FUNDO PREPARADOR SUPER ADERENTE ANTICORROSIVO FAC 300

---

Fundo preparador anticorrosivo super. Aderente **FAC 300**

1. **Descrição:** é um produto a base de copolímero base água e aditivos especiais promotores de aderência. Para ser utilizado como fundo preparador para receber a pintura.

2. **Indicado para:**

- Telhas de Aluzinco.
- Ferragens
- Medeira.
- Telhas de fibrocimento.
- Telhas de barro.
- Telhas de concreto ou em qualquer superfície que tenha pontos de ancoragem.

3. **Não aplicar:**

- Não aplicar em áreas úmidas ou em dias chuvosos o produto.
- Não aplicar sobre as telhas com sujeiras, mofo, limos, detritos de cimentos ou qualquer corpo estranho que comprometam a aderência do produto.
- Faça uma limpeza lavando as telhas antes da aplicação do produto.

4. **FERRAMENTAS DE TRABALHO**

- Airless, rolo de pintura, pincel.

5. **Aplicação:**

- Abrir o recipiente se desejado diluir em 10% a 15% em água potável fazer uma prévia homogeneização, e aplicar o produto, com o auxílio do equipamento desejado airless, rolo de pintura, pincel.
- Aplicar o produto em 01 ou 02 demãos de acordo com a necessidade almejada.
- Com intervalo de 2 horas cada demão.
- Aguarde a secagem para a aplicação do acabamento final da pintura com o Elastik Plus.

6. **LIMPEZA**

- Limpe as ferramentas e equipamentos com água enquanto o produto ainda estiver molhado/fresco. Utilize meios mecânicos para remover o produto após seco.



**Fixavit**<sup>®</sup>  
ARGAMASSAS ESPECIAIS

#### 7. Composição:

Copolímero Acrílicos, água e aditivos especiais promotores de aderência e cargas selecionadas.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aparência..... Líquido viscoso

Cor .....Róseo

Densidade.....1,27 g/cm<sup>3</sup>

Ph.....8,5 a 9,5

#### 9. FORNECIMENTO

Balde 18Kg.

#### 10. Consumo:

- Rendimento teórico 0,200 a 0,300g para cada kg/m<sup>2</sup>/demão.

#### VALIDADE

- 24 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem com embalagem lacrada.

#### 10. ARMAZENAGEM

- Mantenha o produto em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 03 unidades de altura, balde 18kg na embalagem original.

#### 12. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- EPI utilizados: óculos proteção, luvas borracha e calçado adequado;
- Não reutilizar esta embalagem;
- Em contato com a pele ou olhos, lavar com água limpa em abundância por pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos e procurar um auxílio médico imediatamente;
- Mantenha em local seguro afastado de crianças e animais domésticos

#### 13. IMPORTANTE

*O rendimento e o desempenho do **produto** dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **FIXAVIT** como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou*



**Fixavit**<sup>®</sup>  
ARGAMASSAS ESPECIAIS

*de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.*

**14.**

**FIXAVIT ARGAMASSAS ESPECIAIS.**

**Rod. BR 101, km 348 Sentido Norte – Bairro: Costa da Lagoa – CEP 88.715-000 –  
Jaguaruna- SC – CNPJ:23.550.002/0001-50**

**Químico Responsável: Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII**

**FONE/ TELE VENDAS (48) 3632-9863**

**MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA**

**[WWW.FIXAVIT.COM](http://WWW.FIXAVIT.COM)**