



Fixavit®
ARGAMASSAS ESPECIAIS

BOLETIM TÉCNICO

FIXAVIT PRIMER BASE

PROMOTOR DE ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIE

DESCRIÇÃO

- **FIXAVIT PRIMER BASE** é um produto à base de resinas sintéticas disperso em água e aditivos promotores de adesão, para aplicação em base de concreto ou contra pisos tradicionais, revestimentos fechados, onde sela totalmente a porosidade da superfície e evita o aparecimento de bolhas no piso, além de facilitar a fluidez e otimizar o consumo dos autonivelantes.

APLICAÇÕES

- Em concretos porosos ou não porosos;
- Em contra pisos tradicionais.

MODO DE USAR / DOSAGEM

- Homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo;
- Não adicione água no produto, ele já é pronto para uso;
- Aplique o produto com o auxílio de rolo de lã ou pincel, espalhando-o de maneira uniforme, sem deixar material empoçado.
- Número de demãos: 2 demãos;
- Intervalo entre demãos: 2 horas;
- Aguarde a secagem da 2ª demão para fazer a aplicação do acabamento final, tais como: autonivelantes, Fixavit Borrachão, Supertech R25, dentre outros;
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem;
- O rendimento aproximado médio é de 0,2 a 0,3 kg/m²/demão.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- A superfície deve estar completamente limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, antes da aplicação;
- Fissuras, trincas, bases soltas e ocas devem ser tratadas antes da utilização do FIXAVIT PRIMER BASE.

COMPOSIÇÃO

- Base de resinas sintéticas em dispersão aquosa, agregados minerais e aditivos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aparência..... Líquido viscoso

CorCinza Claro

Densidade.....1,24 g/cm³

Ph.....8,5 a 9,5



Fixavit®
ARGAMASSAS ESPECIAIS

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- EPI utilizados: óculos proteção, luvas borracha e calçado adequado;
- Não reutilizar esta embalagem;
- Em contato com a pele ou olhos, lavar com água limpa em abundância por pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos e procurar um auxílio médico imediatamente;
- Mantenha em local seguro afastado de crianças e animais domésticos.

VALIDADE

- Válido por 24 meses.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Agite e/ou misture bem antes de usar;
- Não tóxico;
- Embalagem reciclável.

EMPRESA

FIXAVIT ARGAMASSAS ESPECIAIS.

Rod. BR 101 –Km 348 Sentido Norte – Bairro: Costa da Lagoa – CEP 88.715-000 – Jaguaruna-SC – CNPJ:23.550.002/0001-50

Químico Responsável: Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII

FONE/ TELE VENDAS (48) 3632-9863

MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA

WWW.FIXAVIT.COM