



Fixavit®
ARGAMASSAS ESPECIAIS

BOLETIM TÉCNICO

FIXAVIT REMOVE

DESCRIÇÃO

FIXAVIT REMOVE é um produto pronto para uso indicado para limpeza, de pisos, peças enferrujadas, inox, vasos sanitários, telhas de fibrocimentos, telhas de concreto etc.

COMPOSIÇÃO

Concentrado de ácido orgânicos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aparência..... Líquido transparente

Cor Incolor

Densidade.....1,03 a 1,05 g/cm³

Ph.....0 a 1,0

USO E APLICAÇÃO.

▪ Produto pronto para uso basta adicionar sobre o piso ou telhas ou vasos sanitários, e deixar agir por 30 minutos esfregar com o auxílio de uma vassoura, ou escova fazer o enxague com água limpa se for necessário aplicar uma segunda demão e esperar por mais 30 minutos.

Nota: Não misturar com outros produtos, químicos.

Para uso em material inox, ou metálicas aplicar o produto com o auxílio de um pincel entre 1 a 2 demãos e esperar

MANUSEIO E ESTOCAGEM

Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha e óculos de proteção e calçado impermeável (**Ex. botas de borracha**). Mantenha a embalagem bem Fechada. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de Emergência ligue: CEATOX (SC 0800 643 5252).

FIXAVIT REMOVE é fornecido em embalagens de 5L

O produto pode ser armazenado por um período de 24 meses, nas condições descritas acima, sem alterar Suas características.



Fixavit®
ARGAMASSAS ESPECIAIS

MISTURE BEM ANTES DE USAR

NÃO TÓXICO

EMBALAGEM RECICLÁVEL

FIXAVIT ARGAMASSAS ESPECIAIS.

Rod. BR 101, km 348 Sentido Norte – Bairro: Costa da Lagoa – CEP 88.715-000 – Jaguaruna- SC – CNPJ:23.550.002/0001-50

Químico Responsável: Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII

FONE/ TELE VENDAS (48) 3632-9863

MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA

WWW.FIXAVIT.COM